

流平剂 H-810

CAS: 128192-17-6

产品描述

该助剂是一种高效的硅类流平剂。可普遍用于水性，辐射固化和溶剂型配方中，可以改善耐刮擦性，防止和消除因污染物产生的缩孔，同时通过控制哑光粉的排列，在溶剂型配方中防止消光不均和表面不规则，H-810 具有额外的抗粘连效果。

产品指标

外观	活性物含量 %	粘度 (25°C) mm ² /s	密度 (25°C) g/cm ³	折光系数
透明液体	100	1000-2000	1.01-1.04	1.40-1.45

产品应用

应用体系：木器漆，工业漆，汽车漆等水性，辐射固化和溶剂型体系。

使用方法：推荐添加量总配方量的 0.05 - 0.5%，在印刷油墨中最高可用到 1.0%，预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可。用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表 (MSDS) 和容器标签的身体和健康的危害信息。

包装与贮运

200 公斤/1000 公斤塑料桶，贮存阴凉、通风、干燥处，保质期 12 个月（未开封），逾期可重新检测，符合标准可继续使用。按非危险化学品运输。